


PULIACID GEL

DETERGENTE ACIDO FORTE VISCOSO PER LE INCROSTAZIONI SILICEE DELLE FACCIATE



CARATTERISTICHE GENERALI

PULIACID GEL è un detergente acido molto forte viscoso a bassa schiuma per la disinquinazione delle superfici con efflorescenze e patine gialle. È generalmente indicato per la pulizia di superfici minerali resistenti agli acidi come mattoni, arenarie, porfido, pietre argillose, cemento, ghiaio lavato, pietra serena, granito grezzo. In genere è utilizzato successivamente a PULIALKA a completamento dell'azione detergente. **PULIACID GEL** si usa in alternativa a PULIACID FLUIDO, specialmente per superfici che presentano interstizi o disegni.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Applicare **PULIACID GEL** puro o a pennello sulla superficie, lasciare agire, lavorare con spazzola e risciacquare con acqua additivata con il 5% di PULIALKA. Quindi risciacquare con acqua sola.

Risciacquare sempre prima che la superficie si asciughi.

Usare indumenti protettivi e occhiali durante l'applicazione ed il primo risciacquo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido rosa viscoso
pH	0.5 ± 0.2
Peso specifico	1.118 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	31%
Viscosità	1600-2100 cps

Composizione Chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi non ionici conc. < 5%

Profumo

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE

Proteggere vetri, superfici metalliche o superfici lucide in marmo, granito ceramica. Effettuare sempre una prova preliminare sulla superficie per controllare che non ci siano fenomeni di sbianca.

Per ulteriori informazioni sulla pulizia delle facciate consultare quaderni di lavoro KEMIKA

Etichettatura



Pericolo

Tossico se ingerito. Tossico per contatto con la pelle. Nocivo se inalato. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Corrosivo per le vie respiratorie.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1790 Classe 8 GI II.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 - Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

