


PULIAKA GEL

PULITORE ALCALINO FORTE VISCOSO PER CROSTE NERE DELLE FACCIATE



CARATTERISTICHE GENERALI

PULIAKA GEL è un detergente alcalino forte viscoso particolarmente adatto alla pulizia delle superfici sporche di smog e fuliggine.

PULIAKA GEL è indicato per tutte le superfici in marmo, travertino, cemento, mattone, o pietre naturali. È particolarmente adatto per interventi localizzati su superfici con interstizi o disegni. È il prodotto di scelta per la pulizia delle croste nere delle facciate.

PULIAKA GEL rimane attaccato alla superficie consentendo agli alcali presenti nel prodotto di agire più a lungo.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Applicare a pennello su superficie preinumidita, lasciare agire quindi strofinare con spazzolone inumidito. Risciacquare con acqua acidulata con DEFOS al 5% e successivamente con acqua sola. Questo per neutralizzare i residui alcalini ed evitare eventuali efflorescenze bianche dovute all'essiccamento e conseguente carbonatazione della soda presente nel **PULIAKA GEL**.

Nel caso di croste nere delle facciate particolarmente resistenti, lasciare agire il prodotto da 1/4 d'ora a un'ora eventualmente ricoprendo la parte trattata con un foglio di politene per evitare che il prodotto secchi. Utilizzare con indumenti protettivi ed occhiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido viscoso bianco
pH	14
Peso specifico	1.238 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	34%
Viscosità	1200-2000 cps

Composizione Chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi non ionici conc. 5-15%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE

Coprire accuratamente gli infissi in alluminio che possono essere intaccati dalle colature di **PULIAKA GEL**.

Etichettatura

Pericolo



Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 II**.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspaspa.com