


PULIALKA



PULITORE ALCALINO FORTE PER CROSTE NERE DELLE FACCIATE E PAVIMENTI IN COTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

PULIALKA è un detergente fortemente alcalino per la rimozione di vecchie incrostazioni di sporco e di smog da facciate, monumenti, interni di chiese o palazzi antichi, ecc. Può essere utilizzato su travertini, pietre calcaree, marmi, cementi, mattoni o pietre naturali. Può essere utilizzato per l'eliminazione delle macchie di ossidi o tracce di vernici dal cotto.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Applicare il prodotto puro a pennello o a spruzzo sulla superficie già inumidita aiutando l'azione con spazzoloni. Quindi risciacquare con getti d'acqua e spazzoloni o con idropulitrice o con monospazzola per i pavimenti in cotto. Per sporchi meno ostinati diluire secondo necessità utilizzando idropultrici. Su superfici porose per ottenere un effetto detergente a fondo, applicare **PULIALKA** prima del **PULIALKA GEL**. Il risciacquo è estremamente importante per evitare fenomeni di corrosione specie su pietre calcaree, arenarie o marmi corrosi, dovuti ai residui alcalini. Il primo risciacquo va effettuato con acqua acidulata con 3-5% di DEFOS. Dopo questo risciacquo effettuare un altro con sola acqua. In alcuni casi è necessario far seguire un lavaggio acido con **PULIACID** per ottenere una completa pulizia della superficie. Leggere attentamente l'etichetta e la scheda di sicurezza.

Avvertenze: coprire accuratamente gli infissi d'alluminio che possono essere intaccati dalle colature di **PULIALKA**. Per l'eliminazione delle macchie di ossidi o vernici del cotto, preinumidire il pavimento, quindi stendere **PULIALKA** puro; lasciare agire per diverse ore (minimo 3-4 ore) quindi risciacquare ed effettuare il lavaggio acido.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido bruno
pH	14
pH all'1%	12.6 ± 0.2
Peso specifico	1.261 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	33%

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi non ionici conc. 5-15%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

Per ulteriori informazioni sulla pulizia delle facciate o del cotto consultare i quaderni di lavoro KEMIKA.

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 II.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 - Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikaspa.com

