

PURAKLOR HP 73

**COLORO GRANULARE SENZA STABILIZZANTE
AL 73% DI CLORO ATTIVO**

Caratteristiche generali

PURAKLOR HP73 è un cloro in granuli senza stabilizzante (assenza di Acido Isocianurico) per la clorazione dell'acqua di piscina. È usato per la clorazione mista con i Cloroisocianurati, in particolare con le pastiglie di SUN-CLOR 90/20 e SUN-CLOR 90/200.

Condizioni di impiego

Uso per piscine residenziali

Il sistema di clorazione delle piscine residenziali è consigliato per quelle piscine ad alto uso e/o con ospiti. Per queste piscine vedi anche Sistema Cloro-free e sistema di Mantenimento con Cloro-Bromazione.

Dosaggi

Aggiustare il pH a 7,3-7,5 mantenendolo costante con aggiunte periodiche di BASSA IL pH granulare o liquido. Trattamento shock iniziale: utilizzare **PURAKLOR HP73** in ragione di 15 g/m³ pari a 150 g per 10 m³ di acqua nel caso non si sia utilizzato il KIT START UP.

Trattamento di mantenimento per 10 m³ di acqua di vasca: dopo 1-2 giorni dopo l'uso del KIT START UP o del trattamento shock iniziale aggiungere 40-60 g ogni 2-3 giorni di **PURAKLOR HP73** direttamente in più punti della vasca. Nel caso di clorazione mista sistemare in uno o più skimmer, una volta alla settimana, 10-12 pastiglie di SUN-CLOR 90/20 o 1 pastiglia di SUN-CLOR 90/200.

Mantenere livelli di cloro libero a 1.3-1.5 mg/l misurato con apposito kit.

Trattamento antialghe

Utilizzare SUPERALG con dosaggi riportati in etichetta dopo 1-2 giorni del trattamento con KIT STAT UP o di superclorazione. Attendere che il livello di cloro libero sia sceso a 1.0-1.5 mg/l prima di aggiungere SUPERALG.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Granulare bianco
Odore	Pungente
Contenuto in sostanza attiva (tipico)	73% di cloro disponibile

Avvertenze

L'ipoclorito di Calcio è un prodotto fortemente ossidante e va stoccato in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore. Il prodotto non deve mai essere mescolato con acidi, solventi o oli (formazione di Cloro gas), con altri materiali comburenti (Isocianurati, Persolfato) e con combustibili. Mescolare solo con acqua.

Tenere il fustino sempre chiuso e non contaminarlo con sostanze estranee.

Leggere attentamente l'etichetta e la scheda di sicurezza prima dell'uso.



Etichettatura



Pericolo

Può aggravare un incendio; comburente. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. A contatto con acidi libera gas tossici.

Contiene Ipoclorito di Calcio N° CAS 7778-54-3

Prodotto soggetto a Normativa ADR: **UN 3487 Classe 5.1 (8) G.I. II.**