SIRIO ACQUE DOLCI

LIQUIDE DE RINÇAGE POUR MACHINES LAVE-VAISSELLES (AVEC EAUX DOUCES)

CARACTERISTIQUES GENERALES

SIRIO ACQUE DOLCI est un liquide peu moussant à base de tensioactifs non ioniques et d'acide faible facilitant le séchage de la vaisselle en machine qui utilisent eaux douces.
SIRIO ACQUE DOLCI supprime les traînées blanchâtres et rend la vaisselle et les verres propres et brillantes. Le produit facilite également le séchage.
Le produit satisfait la réglementation Française concernant les produits de nettoyage des matériels à contact avec denrées alimentaires (Arreté 8 Sep 1999).

Produit recommandé dans les études KEMIKA pour HACCP

MODE D'EMPLOI

Utiliser avec systèmes de dosage automatique avec pompes péristatiques réglables.
Pour machines à bande régler la pompe à 1.5-2.5 cc/minuto, (0.4-0.7 g/l) pour volumes d'eau de rinçage de 200-400 litres/heure.
Doses d'emploi pour dureté de 5-10° F et alcalinité inférieure à 200 mg/l : 0.4-0.6 g/l.
Pour alcalinité supérieure à 200 mg/l augmenter de 0.1 g/l, pour chaque 100 mg/l d'alcalinité en plus.
Pour dureté et alcalinité supérieures utiliser SIRIO INDUSTRIALE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide bleu
pH à 1% dans l'eau distillée	3.0 ± 0.2
Matières actives	18%
Poids spécifique	1.039 g/ml

Composition chimique – Reg. (CE) n. 648/2004

- Agent de surface non ioniques conc. < 5%
- Agents de surface anioniques conc. < 5%

Le produit contient des tensioactifs avec biodégradabilité minime du 90% et biodégradation finale en aérobiose conforme au Reg. (CE) n. 648/2004

ATTENTION

Le produit peut se décolorer partiellement s'il est exposé directement à la lumière. La perte de couleur ne signifie pas une diminution de l'efficacité du produit.

Etiquetage **Attention**

Provoque une sévère irritation des yeux.
Lire attentivement la fiche de sécurité avant l'usage.

KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax. ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com