





AMMORBIDENTE CONCENTRATO PER LAVATRICI PROFESSIONALI

Meglio per l'ambiente...

- Impatto limitato sull'ambiente acquatico
- Quantitativo limitato di sostanze pericolose
- Testato per la prestazione di lavaggio

...e meglio anche per te



EU Ecolabel: IT/039/019

CARATTERISTICHE GENERALI

SOFTY ECO formulato in conformità alla Normativa Ecolabel Decisione (UE) 2017/1219 e conforme alla Norma UNI EN ISO 14024 - Etichettatura Ambientale di Tipo I.

Utilizzato dopo il lavaggio con LAVAMIX SUPER ECO e/o BIOMATIK ECO neutralizza l'alcalinità del lavaggio, lascia il tessuto morbido e delicatamente profumato.

Da non usare per il lavaggio di tessuti in microfibra per i quali l'alcalinità si neutralizza con ADDITIVO CA ECO.

Utilizzare SOFTY ECO con sistemi di dosaggio o manualmente nell'ultimo risciacquo.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Utilizzare **SOFTY ECO** con i sistemi automatici di dosaggio.

Dosi consigliate secondo la durezza dell'acqua:

Durezza dell'acqua

 $\begin{array}{lll} \mbox{Dolce} & (5^{\circ}\mbox{F} - 15^{\circ}\mbox{F}) & 5 \mbox{g/kg di biancheria} \\ \mbox{Media} & (15^{\circ}\mbox{F} - 25^{\circ}\mbox{F}) & 6 \mbox{g/kg di biancheria} \\ \mbox{Dura} & (oltre 25^{\circ}\mbox{F}) & 7 \mbox{g/kg di biancheria} \\ \end{array}$

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido cremoso
рН	2.8 ± 0.3
Peso specifico	1.011 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	11 %
Viscosità	150 ± 50 cps
Profumo	Floreale

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi cationici conc. 5-15% profumo

Il prodotto contiene tensioattivi rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche ai sensi di quanto richiesto dai Criteri Ecolabel.

AVVERTENZE

Non utilizzare per tessuti in microfibra o traverse antidecubito. Conservare nella confezione originale integra. Temperatura raccomandata di stoccaggio 5°C-30°C. La dose e la temperatura consigliata consentono di minimizzare il consumo di energia e acqua nonché ridurre al minimo l'impatto ambientale. Smaltire il cartone contenente le taniche nell'apposito contenitore per lo smaltimento della carta e la confezione compresa di tappo ed etichetta in quello per lo smaltimento della plastica.

Etichettatura

Pericolo



Provoca grave irritazione oculare.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax. ++39 (0) 143 823068 info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com







