


# SOLEMATIC

## DETERGENTE SGRASSANTE SUPERCONCENTRATO PER AUTOVETTURE



### CARATTERISTICHE GENERALI

**SOLE MATIC** è un detergente sgrassante ad alta concentrazione per il lavaggio a schiuma della carrozzeria di auto, motocicli, bus, furgoni, camion, vetture ferroviarie e tranviarie, ecc. Può essere utilizzato per il prelavaggio delle zone più sporche e per il lavaggio completo a schiumatura della carrozzeria. Particolarmente indicato per il lavaggio dei sottocasse delle vetture ferroviarie.

### CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per il prelavaggio delle parti inferiori diluire il prodotto al 5-10% in acqua possibilmente calda ed utilizzare con idropulitrice o schiumatrice a pressione.

Per il lavaggio della carrozzeria utilizzare all'1-2% in acqua possibilmente calda.

Il prodotto è adatto per lavaggio con idropulitrice, per impianti di autolavaggio automatico od impianti self-service.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido trasparente giallo paglierino
pH	13.0 ± 0.2
pH all' 1%	12.0 ± 0.5
Contenuto in sostanza attiva	45 %
Peso specifico	1.129 g/ml

#### Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi anfoteri	conc. < 5%
- Tensioattivi anionici	conc. 5-15%
- Tensioattivi non ionici	conc. < 5%
- Fosfati	conc. < 5%
- EDTA ed i sali	conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

### AVVERTENZE

#### Etichettatura Pericolo



Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 III.**  
Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA  
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068  
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

