


SOLFOX

SBIANCANTE NON CLORATO IN POLVERE



CARATTERISTICHE GENERALI

SOLFOX è agente sbiancante a base di Persolfato stabilizzato per la smacchiatura ed il candeggio dei tessuti che non sopportano l'uso del candeggio con ipoclorito.

È adatto all'uso su tessuti colorati e lana nonché su cotone, lino, poliestere e sintetici. Utilizzato nell'ultimo risciacquo neutralizza l'alcalinità del lavaggio.

Viene utilizzato anche per la smacchiatura, sbianca e deodorazione di stoviglie (piatti, bicchieri, tazzine, ecc.).

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per l'uso su lana e tessuti colorati: usare **SOLFOX** in ragione di 3-4 g per kg di tessuto.

Per la sbianca del cotone e lino: usare 6-8 g per kg di tessuto.

Prediluire **SOLFOX** in acqua al 10% (1 kg in 10 litri). Utilizzando questa soluzione i dosaggi su indicati vanno moltiplicati per 10.

Questa soluzione rimane stabile per circa 10 giorni poi il titolo comincia leggermente a degradare. La soluzione va conservata in recipienti scuri ed un luogo fresco.

A temperatura superiore ai 25-30°C il titolo decade più rapidamente con una perdita del 10-20%.

Se non si possono evitare queste condizioni, preparare le quantità che servono per 2-3 giorni.

Per la smacchiatura di stoviglie: preparare una soluzione con 20-30 g di **SOLFOX** per ogni litro d'acqua. Immergervi i pezzi e lasciare agire fino alla rimozione delle macchie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	polvere bianca
pH all'1%	2.3 ± 0.2
pH al 3%	2.1 ± 0.2
Densità	2.35 g/cm ³
Contenuto in ossigeno attivo	4.5-4.8%

AVVERTENZE

Non mescolare con altre sostanze. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da materiali combustibili. Evitare lo stoccaggio a temperature superiori a 32°C.

Etichettatura



Pericolo

Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Contiene: Perossodisolfato di dipotassio. Può provocare una reazione allergica.

Prodotto soggetto a Normativa ADR: **3260 Classe 8 GI II.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza

I sacchi da 25 kg devono essere tenuti distanziati quando sono stoccati in quantitativi eccedenti i 500 kg.