

# TABIFLOC CARTUCCE

## FLOCCULANTE IN CARTUCCE

### Caratteristiche generali

**TABIFLOC CARTUCCE** è una composizione in cartucce da 125 g contenente un polielettrolita insieme al solfato di alluminio efficace a bassissime concentrazioni da riporre nel cestello dello skimmer per la coagulazione-flocculazione delle particelle nell'acqua.

Consente la flocculazione in continuo senza pompa dosatrice, mantenendo l'acqua chiarificata.

### Condizioni di impiego

È utilizzato per tutti i filtri a sabbia con velocità di filtrazione inferiore a 40 m/h. Per i filtri a diatomee se ne sconsiglia l'uso. Le cartucce di TABIFLOC vengono immerse nei cestelli degli skimmer in ragione di 1 cartuccia da 125 g per 10 m<sup>3</sup> d'acqua ogni 3 settimane. Il prodotto permette l'eliminazione, oltre che dei solidi sospesi, anche delle spore che sviluppano le alghe e, in ogni caso, tutte le particelle e le impurità in sospensione troppo fini per essere normalmente trattenute dai filtri. La compressa di TABIFLOC contenuta nella cartuccia a contatto con l'acqua si gonfia formando un gel che si dissolve lentamente dopo qualche giorno. Nel caso di piscine con sfioro continuo e vasca di compenso immettere le cartucce nella vasca di compenso. Nel caso di colorazione verdastra dovuta alla presenza di spore che sviluppano alghe o di una colorazione brunastra dei precipitanti ferrosi, effettuare una superclorazione con 15 g/m<sup>3</sup> di PURAKLOR HP 73 e quando si è portato il cloro a livelli normali (1.3 – 1.7 mg/l) utilizzare 1 cartuccia di TABIFLOC ogni 10 m<sup>3</sup> d'acqua, regolando in modo corretto il pH a 7.3-7.6.

### Caratteristiche tecniche

Aspetto	cartucce costituite da sacchetti contenenti 5 pastiglie bianche da 25 g
pH soluzione 1%	3.0 ± 0.2

### Avvertenze

Leggere attentamente l'etichetta e la scheda di sicurezza prima dell'uso.

#### Etichettatura    Pericolo



Provoca gravi lesioni oculari.  
Contiene Alluminio Solfato N° CAS 10043-01-3